

Cod document:
DP-M34-1
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
 Nr. M34-07

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Mortar Tinci FLEXIBIL M34 - mortar de uz general pentru tencuire (GP).
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: pentru tencuirea la interior sau exterior a pereților, plafoanelor, stălpilor, pereților despărțitori.
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
 S.C. VON MEISTER S.R.L., Calea Aurel Vlaicu, Nr.60-68, Sc. B, Ap.5, Arad, România
 Punct de lucru: S.C. VON MEISTER S.R.L., Str. Fecioarei, Nr. 18, Arad, România.
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: sistem 4.
5. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 998-1:2016
Densitatea	1400 kg/m ³	
Absorbția de apă prin capilaritate	Clasa W0	
Coeficientul de difuzie al vaporilor de apă - μ	μ 5/20 (valoare tabelată)	
Aderență și mod de rupere FP	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP-A	
Conductivitatea termică $\lambda_{10,uscat,mat}$ - P=50%	0,45 W/m·K (valoare tabelată)	
Durabilitatea	NPD*	
Substanțe periculoase	NPD*	
Rezistența la compresiune la 28 zile	Clasa CS II	

*NPD – performanță nedeterminată.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
 Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către
 Administrator
 Marian Melinte

Arad, 01.07.2013
 Revizută – Arad, 13.03.2018

