

Cod document:  
**DP-M24-1****DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. M24-07

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Adeziv ceramic interior-exterior FLEXIBIL M24 - adeziv pentru plăci ceramice pe bază de lianți minerali cu întărire normală (C1).
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:** finisaje la exterior și interior.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
S.C. VON MEISTER S.R.L., Calea Aurel Vlaicu, Nr.60-68, Sc. B, Ap.5, Arad, România  
Punct de lucru: S.C. VON MEISTER S.R.L., Str. Fecioarei, Nr. 18, Arad, România.
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistem 4.
- Standard armonizat:** SR EN 12004+A1:2012
- Performanța declarată:**

<i>Caracteristici esențiale</i>	<i>Performanță declarată</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Clasificare	Clasa C1	SR EN 12004+A1:2012
Reacția la foc	Clasa A1	
Aderență inițială prin tracțiune	≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup> rupere CF-A	
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	≥ 0,51 N/mm <sup>2</sup> rupere CF-A	
Aderență prin tracțiune după imersia în apă	≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup> rupere CF-A	
Aderență prin tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț	≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup> rupere CF-A	
Timp deschis (open-time): aderență prin tracțiune	≥ 0,51 N/mm <sup>2</sup> după 20 min.	
Emisie de substanțe periculoase	NPD*	

\*NPD – performanță nedeterminată.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către**  
**Administrator**  
**Marian Melinte**

Arad, 01.07.2013  
Revizută (ed.3) –18.07.2018