

Cod document:
DP-M26-1**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
Nr. M26-07

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Adeziv THERMOFLEX M26 – adeziv pentru plăci ceramice pe bază de lianți minerali cu întărire normală (C1).
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:** finisaje la interior sau exterior.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
S.C. VON MEISTER S.R.L., Calea Aurel Vlaicu, Nr.60-68, Sc. B, Ap.5, Arad, România
Punct de lucru: S.C. VON MEISTER S.R.L., Str. Fecioarei, Nr. 18, Arad, România.
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistem 4.
- Standard armonizat:** SR EN 12004+A1:2012
- Performanța declarată:**

<i>Caracteristici esențiale</i>	<i>Performanță declarată</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Clasificare	Clasa C1	SR EN 12004+A1:2012
Reacția la foc	Clasa A1	
Aderență inițială prin tracțiune	≥ 0,60 N/mm ² rupere CF-A	
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	≥ 0,51 N/mm ² rupere CF-A	
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	≥ 0,60 N/mm ² rupere CF-A	
Aderență prin tracțiune după cicluri îngheț-dezghet	≥ 0,60 N/mm ² rupere CF-A	
Timp deschis (open-time): aderență prin tracțiune	≥ 0,51 N/mm ² după 20 min.	
Emisie de substanțe periculoase	NPD*	

*NPD – performanță nedeterminată.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către
Administrator
Marian Melinte

Arad, 01.07.2013
Revizută (ed.3) –02.08.2018