

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. VL003 / 001-16 din.....

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr.20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr.622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului:

Vopsea lavabilă pentru exterior PREMIUM FASSADENFARBE

 Conformitatea este demonstrată având ca referință: **Agrement Tehnic Nr.002-04/1297-2015.**
Performanțele produsului:

Caracteristici	Standard de încercări	Valori declarate
Aspect	vizual	pastă vâscoasă, omogenă
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2011	1,6 ±0,10 g/ml
Conținutul de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	60 ±5%
Rezistență la frecare umedă (200 cicluri)	SR EN ISO 11998:2007	≤ 6,2 g/m ² ≤ 3 μm Clasa 1
- pierderea de masă pe unitate de suprafață		
- pierdere din grosimea peliculei		
- clasa de lavabilitate		
Permeabilitate la vapori de apă:	SR EN ISO 7783:2012	711,11 g/m ² ·20h 0,029 m 478,33 μ V1 (mare)
- viteza de transmisie a vaporilor de apă, V		
- difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, S _d		
- factorul de rezistență la vapori de apă, μ		
- clasa de permeabilitate la vapori de apă		
Permeabilitatea la apă lichida	SR EN 1062-3:2008	0,4121 kg/m ² h ^{0,5}
Clasa de permeabilitate la apă	SR EN 1062-3:2008	W2 (medie)
Încercarea la uscare aparent completă	SR EN ISO 9117:2012	6 ore
Aspect peliculă	vizual	mat
Clasa de reacție la foc	-	Clasa F (performanță nedeterminată)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat A.T.: S.C. Laboratorul Central S.A. Bucuresti, str. B. Vacarescu, nr. 162, sectorul 2. Raportul de încercări poate fi eliberat la cererea clientului.



Denumirea și descrierea produsului: **PREMIUM FASSADENFARBE** este o vopsea lavabilă pentru exterior, pe bază de rășini sintetice, în dispersie apoasă, pigmentată cu dioxid de titan, aditivi speciali, adaosuri minerale, antimucegai, de culoare alb mat, cu aspect mătășos după aplicare, cu putere ridicată de: acoperire, impermeabilitate și lavabilitate.

Domeniul de utilizare: Finisarea suporturilor minerale exterioare din beton, tencuială, glet pe bază de ciment, peste straturi de adezivi de polistiren sau peste tencuieli decorative. Acoperirea suprafețelor finisate cu vopsele în dispersie apoasă.

Recomandări: Suprafața trebuie să fie uscată, desprăfuită, lipsită de grăsimi sau săruri, portantă. Se vor îndepărta varul, huma, straturile vechi de vopsea deteriorate, precum și proeminențele și rugozitățile. Se vor trata în prealabil suprafețele neomogene, cele cu pete oleaginoase sau cu alte impurități care ar putea forma o peliculă dăunătoare între suport și stratul de vopsea. Suporturile absorbante, precum și cele cu absorbție foarte redusă, vor fi tratate cu amorsa **PRIMER** marca **VON MEISTER**. Se va evita bătaia directă a razelor solare pe suprafețele proaspăt vopsite. Nu se lucrează sub +10°C. Umiditatea relativă în încăperea trebuie să fie sub 80%. Suprafețele vopsite vor fi protejate de curenți puternici de aer sau alți factori negativi, până la uscarea completă. Se va respecta normativul C3-1976 referitor la executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii.

Pentru modul de lucru consultați recomandările de pe ambalajul produsului sau din fișa tehnică a acestuia. Temperatura mediului la aplicare trebuie să fie între +10°C - +30°C.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare.

Depozitare:

În spații închise, uscate, pe paleți din lemn, în ambalajul original, nedeschis.

Termen de garanție 12 luni de la data fabricației.

Administrator
Marian Melinte

